

## Technische Daten

<b>Bezeichnung</b>	<b>LED-Wandfluter Mini, 5 Watt, 10-30V, 2700K, Klebefestigung</b>
<b>Besondere Merkmale</b>	kleiner Wandfluter
<b>Typen-Bezeichnung</b>	<b>LW1-E-27-K</b>
<b>Artikel Nr.</b>	<b>05718</b>
<b>Warengruppe</b>	LW1
<b>Gehäuse-Material, Farbe</b>	Aluminium eloxiert, matt silber
<b>Kategorie</b>	-E, dimmbar mit externem Dimmer
<b>Leuchtentyp</b>	Flache Mini-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite
<b>Leuchtmittel austauschbar</b>	Nein, fest eingebaut
<b>dimmbar</b>	Ja - mit LumiCoin Dimm-Modul oder PWM-Dimmer, Flickerarm
<b>Einsatzort, Beispiel</b>	Umfeldleuchte, Wandfluter innen und aussen, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen
<b>Befestigung</b>	Klebmontage (2 Klebepads mitgeliefert)
<b>Anschlusskabel</b>	1,50m PUR grau D=3,5mm
<b>Anzahl LED</b>	15
<b>LED sichtbar</b>	diffus, nur bei Mindest-Helligkeit
<b>Abmessungen</b>	50mm x 100mm, Höhe 6mm
<b>Gewicht</b>	100g
<b>Betriebsspannung</b>	<b>8V-30VDC</b>
<b>Leistung</b>	<b>5W</b>
<b>Leistungsaufnahme in 1000std.</b>	<b>5kWh</b>
<b>Stromaufnahme</b>	0,42A bei 12V / 0,21A bei 24V
<b>Stromaufnahme Standby</b>	0
<b>Lichtstrom</b>	<b>400 Lumen</b>
<b>Farbtemperatur</b>	<b>2700K</b>
<b>Farbwiedergabewert (CRI)</b>	<b>CRI 90</b>
<b>Flickerfaktor</b>	0
<b>Flickerfrequenz</b>	0
<b>Bemessungs-/Nennlebensdauer</b>	60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h)
<b>Schaltzyklen</b>	>30.000
<b>Lichtstromerhalt</b>	0,9 (nach 60.000h)
<b>Photobiologische Sicherheit</b>	Risikogruppe 0 (Kein Risiko)
<b>Einschaltverzögerung</b>	Keine (ca. 100mSek.)
<b>Farbkonsistenz</b>	SDCM<3
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Hersteller</b>	LumiCoin® Elektronik e.K.
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>EAN-Code</b>	4251379657180
<b>Preis Netto</b>	57,98
<b>Preis Brutto</b>	69,00