Bezeichnung	**LED-Wandfluter Micro, 1,2 Watt, 8-30V, amber**	**LED-Wandfluter Micro, 1,2 Watt, 8-30V, blau**	**LED-Wandfluter Micro, 1,2 Watt, 8-30V, grün**	**LED-Wandfluter Micro, 1,2 Watt, 8-30V, lime**	**LED-Wandfluter Micro, 1,2 Watt, 8-30V, rot**	**LED-Wandfluter Micro, 1,2 Watt, 8-30V, rot-blau**	**LED-Wandfluter Micro-L 3500K, Klebepads**	**LED-Wandfluter Micro-L 5000K, Klebepads**
Besondere Merkmale	**Miniatur Wandfluter**	**Miniatur Wandfluter**	**Miniatur Wandfluter**	**Miniatur Wandfluter**	Miniatur Wandfluter	Miniatur Wandfluter	Miniatur Wandfluter	Miniatur Wandfluter
Typen-Bezeichnung	**LW2-L-AM**	**LW2-L-BL**	**LW2-L-GN**	**LW2-L-LM**	LW2-L-RT	LW2-L-RB	LW2-L-27-K	LW2-L-40-K
Artikel Nr.	5464 / 06572	5465 / 06682	5466 / 06683	5467 / 06684	5469 / 06686	5493 / 06685	06117	06118
Warengruppe	LW2	LW2	LW2	LW2	LW2	LW2	LW2	LW2
Gehäuse-Material, Farbe	Aluminium eloxiert, matt silber	Aluminium eloxiert, matt silber	Aluminium eloxiert, matt silber	Aluminium eloxiert, matt silber	Aluminium eloxiert, matt silber	Aluminium eloxiert, matt silber	Aluminium eloxiert, matt silber	Aluminium eloxiert, matt silber
Kategorie	-L, Standard ohne Sonderfunktionen	-L, Standard ohne Sonderfunktionen	-L, Standard ohne Sonderfunktionen	-L, Standard ohne Sonderfunktionen	-L, Standard ohne Sonderfunktionen	-L, Standard ohne Sonderfunktionen	-L, Standard ohne Sonderfunktionen	-L, Standard ohne Sonderfunktionen
Leuchtentyp	Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Schraubmontage oder Klebemontage	Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Schraubmontage oder Klebemontage	Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Schraubmontage oder Klebemontage	Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Schraubmontage oder Klebemontage	Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Schraubmontage oder Klebemontage	Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Schraubmontage oder Klebemontage	Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Klebemontage	Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Klebemontage
Leuchtmittel austauschbar	Nein, fest eingebaut	Nein, fest eingebaut	Nein, fest eingebaut	Nein, fest eingebaut	Nein, fest eingebaut	Nein, fest eingebaut	Nein, fest eingebaut	Nein, fest eingebaut
dimmbar	Ja - mit LumiCoin Dimm-Modul oder PWM-Dimmer, nicht Flickerfrei	ja, mit externem PWM-Dimmer oder LumiCoin Dimm-Modul, nicht flimmerfrei	ja, mit externem PWM-Dimmer oder LumiCoin Dimm-Modul, nicht flimmerfrei	ja, mit externem PWM-Dimmer oder LumiCoin Dimm-Modul, nicht flimmerfrei	ja, mit externem PWM-Dimmer oder LumiCoin Dimm-Modul, nicht flimmerfrei	ja, mit externem PWM-Dimmer oder LumiCoin Dimm-Modul, nicht flimmerfrei	Ja - mit LumiCoin Dimm-Modul oder PWM-Dimmer, nicht Flickerfrei	Ja - mit LumiCoin Dimm-Modul oder PWM-Dimmer, nicht Flickerfrei
Montageort, Beispiel	Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen	Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen	Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen	Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen	Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen	Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen	Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen	Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen
Abstrahlwinkel	ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe)	ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe)	ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe)	ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe)	ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe)	ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe)	ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe)	ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe)
Befestigung	2 Schrauben (mitgeliefert) oder Klebepads	2 Schrauben (mitgeliefert) oder Klebepads	2 Schrauben (mitgeliefert) oder Klebepads	2 Schrauben (mitgeliefert) oder Klebepads	2 Schrauben (mitgeliefert) oder Klebepads	2 Schrauben (mitgeliefert) oder Klebepads	Klebepads	Klebepads
Anschlusskabel	1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm²	1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm²	1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm²	1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm²	1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm²	1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm²	1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm²	1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm²
Anzahl LED	3	3	3	3	3	3	3	3
LED sichtbar	**ja, diffus**	**ja, diffus**	**ja, diffus**	**ja, diffus**	ja, diffus	ja, diffus	ja, diffus	ja, diffus
Abmessungen	**20mm x 60mm, Höhe 5,5mm**	**20mm x 60mm, Höhe 5,5mm**	**20mm x 60mm, Höhe 5,5mm**	**20mm x 60mm, Höhe 5,5mm**	20mm x 60mm, Höhe 5,5mm	20mm x 60mm, Höhe 5,5mm	20mm x 60mm, Höhe 5,5mm	20mm x 60mm, Höhe 5,5mm
Gewicht	**60g**	**60g**	**60g**	**60g**	30g	30g	20g	20g
Betriebsspannung	8V-30VDC	8V-30VDC	8V-30VDC	8V-30VDC	8V-30VDC	8V-30VDC	8V-30VDC	8V-30VDC
Leistung	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W
Leistungsaufnahme in 1000std.	**1,2kWh**	**1,2kWh**	**1,2kWh**	**1,2kWh**	1,2kWh	1,2kWh	1,2kWh	1,2kWh
Stromaufnahme	**0,17A bei 12V / 0,08A bei 24V**	**0,17A bei 12V / 0,08A bei 24V**	**0,17A bei 12V / 0,08A bei 24V**	**0,17A bei 12V / 0,08A bei 24V**	0,17A bei 12V / 0,08A bei 24V	0,17A bei 12V / 0,08A bei 24V	0,10A bei 12V / 0,05A bei 24V	0,10A bei 12V / 0,05A bei 24V
Stromaufnahme Standby	-	-	-	-	-	-	0	0
Lichtstrom	-	-	-	-	-	-	90 Lumen	90 Lumen
Farbtemperatur	Amber	Blau	Grün	Lime	Rot	Lichtfarbe Rot-Blau (2x LED blau, 1x rot)	3500K	5000K
Farbwiedergabewert (CRI)	-	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI	CRI 90	CRI 90
Flickerfaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Flickerfrequenz	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemessungs-/Nennlebensdauer	60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h)	60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h)	60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h)	60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h)	60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h)	60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h)	60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h)	60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h)
Schaltzyklen	>30.000	>30.000	>30.000	>30.000	>30.000	>30.000	>30.000	>30.000
Lichtstromerhalt	0,9 (nach 60.000h)	0,9 (nach 60.000h)	0,9 (nach 60.000h)	0,9 (nach 60.000h)	0,9 (nach 60.000h)	0,9 (nach 60.000h)	0,9 (nach 60.000h)	0,9 (nach 60.000h)
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0 (Kein Risiko)	Risikogruppe 0 (Kein Risiko)	Risikogruppe 0 (Kein Risiko)	Risikogruppe 0 (Kein Risiko)	Risikogruppe 0 (Kein Risiko)	Risikogruppe 0 (Kein Risiko)	Risikogruppe 0 (Kein Risiko)	Risikogruppe 0 (Kein Risiko)
Einschaltverzögerung	Keine (ca. 100mSek.)	Keine (ca. 100mSek.)	Keine (ca. 100mSek.)	Keine (ca. 100mSek.)	Keine (ca. 100mSek.)	Keine (ca. 100mSek.)	Keine (ca. 100mSek.)	Keine (ca. 100mSek.)
Farbkonsistenz	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++
Schutzart	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Hersteller	LumiCoin® Elektronik e.K.	LumiCoin® Elektronik e.K.	LumiCoin® Elektronik e.K.	LumiCoin® Elektronik e.K.	LumiCoin® Elektronik e.K.	LumiCoin® Elektronik e.K.	LumiCoin® Elektronik e.K.	LumiCoin® Elektronik e.K.
Ursprungsland	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland	Deutschland