

Tasterfunktionen Umfeldleuchte UL-La

<i>Standard</i>		Taster 1	Taster 2	Taster 3 (Panik)	Taster 4 (Lichtfarbe)
Einzelmodus 3 Taster	Kurzer Druck	An/Aus	-	Panikmodus An/Aus	Lichtfarbe durchschalten
	Halten	Dimmen auf/ab	-	Panikmodus ¹	Amber min. Helligkeit
	Doppelklick	Max./Min. Helligkeit	-		
Gruppenmodus 4 Taster	Kurzer Druck	An ³	Aus ³	Panikmodus An/Aus	Lichtfarbe durchschalten
	Halten	Dimmen auf	Dimmen ab	Panikmodus ¹	Amber min. Helligkeit
	Doppelklick	Maximale Helligkeit ²	Minimale Helligkeit		

<i>Farbtaster deaktiviert⁴</i>		Taster 1	Taster 2	Taster 3 (Panik)	Taster 4 (Lichtfarbe)
Einzelmodus 2 Taster	Kurzer Druck	An/Aus	-	Panikmodus An/Aus	-
	Halten	Lichtfarbe durchschalten	-	Panikmodus ¹	-
	Doppelklick	Max./Min. Helligkeit	-		
Gruppenmodus 3 Taster	Kurzer Druck	An ³	Aus ³	Panikmodus An/Aus	-
	Halten	Dimmen auf	Dimmen ab	Panikmodus ¹	-
	Doppelklick	Lichtfarbe durchschalten ²	Amber min. Helligkeit		

<i>Farbtaster deaktiviert Ohne Paniktaster</i>		Taster 1	Taster 2	Taster 3 (Panik)	Taster 4 (Lichtfarbe)
Einzelmodus 1 Taster	Kurzer Druck	An/Aus	-	-	-
	Halten	Dimmen auf/ab	-	-	-
	Doppelklick	Lichtfarbe durchschalten ²	-		
Gruppenmodus 2 Taster	Kurzer Druck	An ³	Aus ³	-	-
	Halten	Dimmen auf	Dimmen ab	-	-
	Doppelklick	Lichtfarbe durchschalten ²	Amber min. Helligkeit		

Bewegungsmelder-Modus

Liegt der Anschluss für Taster 2 bei ausgeschalteter Leuchte für mindestens 5 Sekunden auf Plus, geht die Leuchte in den „Bewegungsmelder-Modus“.

Dabei kann mit Taster 1 die Helligkeit sowie per Doppelklick die Lichtfarbe (UL-La) eingestellt werden. Diese Einstellungen wegen dem BM zugeordnet. Daher kann die Leuchte durch Einschalten per Bewegungsmelder, Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Funk-Fernbedienung o.ä. mit der gewünschten Helligkeit und Lichtfarbe gestartet, und diese jederzeit geändert werden.

¹ Panikmodus An/Aus durch kurzen Tasterdruck, bzw. bei Verwendung eines Schalters solange dieser eingeschaltet ist

² Doppelklick bei ausgeschalteter Leuchte schaltet in den Panikmodus

³ Panikmodus durch gleichzeitiges Drücken von Taster 1 und Taster 2

⁴ Änderung von Grundeinstellungen erforderlich, siehe Dokument „UL-Grundeinstellungen“